

ラック用ノンヒューズブレーカ PDS-220E

システムラックの電源を一括管理！
ローコストタイプ！！
1Uラックサイズでコンパクト！！

特長


- 小型1U EIAラックサイズ
- 2系統の電源入出力
AC100V 20A用M4端子入力 A系統用
AC100V 20A用M4端子入出力 B系統及びACコンセント用
(ACコンセント: AC100V 15A用アース付を前面と背面に2連コンセントを各1個を用意)
- ブレーカは不用意な誤操作が無いように設置

外観

前面パネル



背面パネル



主な仕様

(1) 電源入出力

① A系電源入出力

AC100V/20A M4端子台(6P) - L、N、E (電源アース)

② B系、ACコンセント電源入出力

AC100V/20A M4端子台(6P) - L、N、E (電源アース)

サービス用ACコンセント(前面及び背面に2連コンセント各1個)

(2) その他

- ・外形寸法 430(W) × 300(D) × 44(H) mm突起を除く
- ・質量 約3.6Kg
- ・電源 100V±10% 50/60Hz

ビビッと

Ptec**株式会社ピーテック**

〒286-0041

千葉県成田市花崎町818-1 メルキュールホテル成田 別館 1F

Tel: 0476-20-1688 Fax: 0476-20-1732

E-Mail: info@p-tc.com <http://www.p-tc.com>

●お断りなく仕様変更することがありますので、購入前に仕様の確認をお願いします。